

## HYDRAULIKK SLANGE 529, 2 LAG EQUATOR/2SN

<b>Anvendelse</b>	Høytrykkslange for høye/lave temperaturer. Markedets beste slange mot ozon, UV, og saltpåslag. Skip, offshore, kaianlegg, forløper til kompressor. Meget vær- og aldringsbestandig.
<b>Brukere</b>	Universelt.
<b>Godkjenning</b>	ABS, BV, BV (MED), DNV-GL, CU-TR, LR og MSHA.
<b>Standard</b>	EN 853 2SN - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 2SN/R2AT
<b>Innvendig</b>	Oljebestandig syntetisk gummi.
<b>Innlegg</b>	2 lag stålfletting.
<b>Utvendig</b>	Blå spesialgummi.
<b>Temperatur</b>	-55 °C - + 135 °C. (+150 °C for korte perioder). Vann/olje emulsjoner, opp til 100 °C. Vann/glykol blandinger, opp til 100 °C.
<b>Merking</b>	Equator/2 - 135 °C - 2SN DIN 20022 - DIM - WP.
<b>Merknader</b>	Kuplinger type MF, se gr. 52. 1 lag versjon på forespørsel, kan leveres med sort utvendig gummi.



Innv. diam. tomme	Innv. diam. mm	Utv. diam. mm	Arbeids-trykk BAR	Arbeids-trykk PSI	Min. spreng-trykk BAR	Min. bøyer. mm	Ca. vekt pr. m kg	Varenr.	Pris pr. meter	
									Min. 20 m	Kapp
1/4	6,3	14,9	400	5800	1725	100	0,39	529-04	315.00	450.00

Sentrallager:  P  lager

Antall: