

HYDRAULIKK SLANGE 529, 2 LAG EQUATOR/2SN

Anvendelse	Høytrykkslange for høye/lave temperaturer. Markedets beste slange mot ozon, UV, og saltpåslag. Skip, offshore, kaianlegg, forløper til kompressor. Meget vær- og aldringsbestandig.
Brukere	Universelt.
Godkjennelse	ABS, BV, BV (MED), DNV-GL, CU-TR, LR og MSHA.
Standard	EN 853 2SN - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 2SN/R2AT
Innvendig	Oljebestandig syntetisk gummi.
Innlegg	2 lag stålfletting.
Utvendig	Blå spesialgummi.
Temperatur	-55 °C - + 135 °C. (+150 °C for korte perioder). Vann/olje emulsjoner, opp til 100 °C. Vann/glykol blandinger, opp til 100 °C.
Merking	Equator/2 - 135 °C - 2SN DIN 20022 - DIM - WP.
Merknader	Kuplinger type MF, se gr. 52. 1 lag versjon på forespørsel, kan leveres med sort utvendig gummi.



Innv. diam. tomme	Innv. diam. mm	Utv. diam. mm	Arbeids-trykk BAR	Arbeids-trykk PSI	Min. spreng-trykk BAR	Min. bøyer. mm	Ca. vekt pr. m kg	Varenr.	Pris pr. meter	
									Min. 20 m	Kapp
1 1/2	38,0	53,4	100	1450	410	500	2,25	529-24	1760.00	2510.00

Sentrallager: P lager

Antall: