

HYDRAULIKK SLANGE 549, 4/6 LAG ROCKMASTER/R13

| | |
|---------------------|---|
| Anvendelse | Slitesterk høytrykkslange for hydraulikk. For anleggsmaskiner og andre anvendelser/installasjoner som innebærer mekanisk slitasje. Meget god værbestandig og minimal utvikling av giftige røykgasser ved brann, samt antistatiske egenskaper. |
| Brukere | Universelt. |
| Godkjennelse | ABS, BV, BV (MED) , DNV-GL, FRAS, CU-TR, MSHA, LR, RINA. |
| Standard | EN 856 R13 - SAE 100 R13 - ISO 3862 R13 |
| Innvendig | Oljebestandig syntetisk gummi. |
| Innlegg | 6 lag stålarmring. |
| Utvendig | Sort slitesterk gummi. |
| Temperatur | -40 °C - +121 °C (+125 °C i korte perioder). |
| Merking | Rockmaster/13 Bio EN 856R13 - DIM - WP. |
| Merknader | Kuplinger type Spiralfit/IL Plus, se gr. 52. Andre dimensjoner på forespørsel. |



| Innv. diam. tomme | Innv. diam. mm | Utv. diam. mm | Arbeids-trykk BAR | Arbeids-trykk PSI | Min. spreng - trykk BAR | Min. bøyer. mm | Ca. vekt pr. m kg | Varenr. | Min. 20 m | Kapp | Sen-tral-lager | Antall |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 1/2 | 38,0 | 57,5 | 350 | 5070 | 1500 | 500 | 4,70 | 549-24 | 2650.0 0 | 3800.0 0 | | <input type="text" value="1,00"/> |
| 2 | 51,0 | 72,0 | 350 | 5070 | 1500 | 630 | 6,80 | 549-32 | 3600.0 0 | 5150.0 0 | | <input type="text" value="1,00"/> |