

HYDRAULIKK SLANGE 529, 2 LAG EQUATOR/2SN

- Anvendelse** Høytrykkslange for høye/lave temperaturer. Markedets beste slange mot ozon, UV, og saltpåslag. Skip, offshore, kaianlegg, forløper til kompressor. Meget vær- og aldringsbestandig.
- Brukere** Universelt.
- Godkjennelse** ABS, BV, BV (MED), DNV-GL, CU-TR, LR og MSHA.
- Standard** EN 853 2SN - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 2SN/R2AT
- Innvendig** Oljebestandig syntetisk gummi.
- Innlegg** 2 lag stålfletting.
- Utvendig** Blå spesialgummi.
- Temperatur** -55 °C - + 135 °C. (+150 °C for korte perioder).
Vann/olje emulsjoner, opp til 100 °C.
Vann/glykol blandinger, opp til 100 °C.
- Merking** Equator/2 - 135 °C - 2SN DIN 20022 - DIM - WP.
- Merknader** Kuplinger type MF, se gr. 52. 1 lag versjon på forespørsel, kan leveres med sort utvendig gummi.



Innv. diam. tomme	Innv. diam. mm	Utv. diam. mm	Arbeids-trykk BAR	Arbeids-trykk PSI	Min. spreng - trykk BAR	Min. bøyer. mm	Ca. vekt pr. m kg	Varenr.	Min. 20 m	Kapp	Sen- tral- lager	Antall
1/4	6,3	14,9	400	5800	1725	100	0,39	529-04	315.00	450.00	●	1,00
3/8	10,0	19,0	330	4780	1400	127	0,53	529-06	400.00	570.00	●	1,00
1/2	12,5	22,0	275	3980	1200	178	0,64	529-08	485.00	690.00	●	1,00
5/8	16,0	25,2	250	3620	1020	200	0,76	529-10	570.00	815.00	●	1,00
3/4	19,0	29,0	215	3110	900	240	0,94	529-12	675.00	965.00	●	1,00
1	25,0	37,0	175	2530	700	300	1,35	529-16	1040.0 0	1490.0 0	●	1,00
1 1/4	31,5	47,0	150	2170	600	420	2,01	529-20	1560.0 0	2220.0 0	●	1,00
1 1/2	38,0	53,4	100	1450	410	500	2,25	529-24	1760.0 0	2510.0 0	●	1,00
2	51,0	66,2	90	1300	370	630	3,08	529-32	2330.0 0	3350.0 0	●	1,00